

仕様書ページ	仕様書項目	質問内容	回答
P17	ウ ディスクアレイ (オ)機能要件	NFS-VAAIとあるが、NFS接続よりFC接続が高性能であり、本環境にも適合できると考えている。機能として、仕様書記載と同等以上であればFC接続が良いか。問題がある場合は、その理由をご教示頂きたい。	研究所内にて検討の結果、本要求要件は変更しません。
P20	(イ)サーバ構築実習	「Windows Server 2016 Standard最新版のOS環境で実習できること」とあるが、生徒向けの授業として、Active Directory構築実習があるという認識で良いか。	認識の通りです。
P21	(エ)FA制御実習 (b)要求機能	仕様書で指定されているソフトウェア「CX-One」は製品仕様上、仮想PCでの動作を保証していないため、動作が保証されている物理PCの導入も可能として頂きたい。	物理PCによる導入も可能とします。ただし、その場合は各校から接続する可能性のある端末すべてに対し、Windows10 proのライセンスを付与した上で提供ください。
P22	(オ)FA制御実習用装置 d 電源	「コンプレッサのエア配管工事を施す事」とあるがコンプレッサ配置場所の想定をご教示頂きたい。また、配管工事を施工する上で、建物上の注意事項があれば、ご教示頂きたい。	数値制御工作室に設置します。なお、配管工事に伴う注意事項は、現場で確認願います。
P25	(カ)信号機制御装置 (b)要求機能	仕様書で指定されているソフトウェア「CX-One」は製品仕様上、仮想PCでの動作を保証していないため、動作が保証されている物理PCの導入も可能として頂きたい。	物理PCによる導入も可能とします。ただし、その場合は各校から接続する可能性のある端末すべてに対し、Windows10 proのライセンスを付与した上で提供ください。
P35	(ウ)教材開発端末3g その他	「Chrome Educationを備える事」とあるが同等品でも良いか。	研究所内にて検討の結果、本要求要件は変更しません。
別紙1-2	非端末設置校	非端末設置校の学校所有PCからVDI接続で生徒実習を利用する場合、学校所有PCにVDAライセンスが必要だが、ライセンスは既に保持している認識で良いか。	VDAライセンスは所有していません。システム利用に必要なライセンスは本調達範囲内とします。
P18	(ウ)実習予約管理	スクールネットの施設予約機能を利用可能でしょうか。	スクールネットの施設予約では機能が不足のため、別途提案ください。
P20	(イ)サーバ構築実習 (c)機能利用イメージ	別紙2によるとWin10、NetCommons、Win2016ほどのような組み合わせでも合計66台とのことなので、本図のようにWinSV2016とWin10を同時に利用する場合はそれぞれ33台までの認識でよろしいでしょうか。	組合せは1:1とは限らない為、どのような組み合わせでも66台が動くシステムを提案ください。
P39	エ テレビ会議システム	多地点接続数は6多地点・9多地点のどちらでしょうか。	仕様書の訂正及び補足を確認ください。
P39	エ テレビ会議システム	モバイル端末アクセスソフトライセンスは、テレビ会議システム1台に対してのモバイル端末接続ライセンス5ライセンスでしょうか。それとも、テレビ会議システム5台に対しての5ライセンスでしょうか。	仕様書の訂正及び補足を確認ください。
P41	ク コアスイッチ (イ)機能要件	EIGRPとありますが、当社提案では当該ルーティングプロトコルを必要とせず、仕様の実現が可能です。従いまして、全体のネットワークに影響を与えない別な方法が確立できる場合においては、必須条件ではないという認識で良いでしょうか。必須であれば、EIGRPを選択する理由をご教示ください。	研究所内にて検討の結果、本要求要件は変更しません。

P41	ク コアスイッチ (イ)機能要件	Flex-Linkとありますが、これはスタンプイリンクを指しており、EtherChannel等の別な方法を用いてループ回避構成を行う設計が可能です。従いまして、全体のネットワークに影響を与えない別な方法が確立できる場合においては、必須条件ではないという認識で良いでしょうか。 必須であれば、Flex-Linkを選択する理由をご教示ください。	研究所内にて検討の結果、本要求要件は変更しません。
P42	ク コアスイッチ (イ)機能要件	SSOは、耐障害性に関する技術です。当社提案は、スイッチのスタック構成を採用しますので、冗長性は保たれています。 従いまして、別な方法で耐障害性を確立できる場合においては、必須条件ではないという認識で良いでしょうか。 必須であれば、SSOを選択する理由をご教示ください。	研究所内にて検討の結果、本要求要件は変更しません。
P44	シ 実習用PoEスイッチ (イ)機能要件	マルチキャストVLANレジストレーションはマルチキャストの転送インタフェースを制御する技術です。特定ポートへのみマルチキャストを転送し、帯域消費を抑制する機能を実装できる場合においては、必須条件ではないという認識で良いでしょうか。 必須であれば、マルチキャストVLANレジストレーションを選択する理由をご教示ください。	仕様記載の機能を必要とします。現段階での仕様変更はしません。

